

Impresora de Bajo Costo y Alto Valor. Rápido y Fácil de Usar.

Impresora de Transferencia Térmica Móvil, Independiente de CPU.

VnM 4

El VnM4 SignMaker® es una impresora móvil e independiente de escritorio que imprime Signos y Etiquetas de Seguridad. Ideal para signos y etiquetas pequeñas o medianas (1" a 4" de ancho). El potente VnM4 es la impresora más rápida, fácil y económica en la industria y viene con una Garantía Limitada de Por Vida*. Esta compacta unidad puede servirle a cualquier tamaño de compañía. Comience a imprimir dentro de 10 segundos al prender el sistema. También ofrece signos y etiquetas de alta calidad que son resistentes a la decoloración para GHS/SAG (Sistema Armonizado Global). Es la solución perfecta para hacer SEGURIDAD PRIMERO una prioridad en el lugar de trabajo.

CARACTERÍSTICAS:

- Rápido
- Fácil de Usar
- Económico
- Signos y etiquetas personalizadas al instante
- Imprime 5" por segundo
- Independiente o con un CPU
- * Garantía Limitada de Por Vida

Para más detalles de nuestra "Garantía Limitada de Por Vida" por favor visite www.vnmsignmaker.com o www.cobrasystems.com.



VnM
SignMaker
de Cobra Systems, Inc.



Aplicaciones

Signos de Seguridad
Signos y Etiquetas de OSHA
Etiquetas de Arco Eléctrico
Marcadores de Tuberías
Etiquetas de GHS/SAG
Marcadores de Pasillos
Signos de Propiedad

Etiquetas con Códigos de Barras
Signos de Tráfico y Direccionales
Etiquetas de Panel Eléctrico
Etiquetas de RTK/DAS
Etiquetas para Herramientas
Etiquetas de Estantes
Y mas...

www.vnmsignmaker.com o llamar al 1.855.485.9343



VnM 4 - Especificaciones

Impresora de Transferencia Térmica móvil, independiente de CPU

Modelo de Impresora	VnM 4
Resolución	203 DPI/PPP
Método de Impresión	Transferencia Térmica / Térmico Directo
Velocidad Max. de Impresión	2, 3, 4, 5, 6, 7 pps seleccionable 2, 3 pps seleccionable con modulo de pelador
Ancho Max. de Impresión	108 mm (4.25")
Longitud Max. de Impresión	2286 mm (90")
Carcasa	Pared de doble plástico
Dimensiones Físicas	213 mm (An) x 188 mm (A) x 314 mm (P) or 8.39" (An) x 7.40" (A) x 12.36" (P)
Capacidad de Cinta	300 metros, 1" core
Capacidad del Rollo de Etiquetas	127 mm (5") OD
Procesador	32-bit RISC CPU procesador de alto rendimiento
Memoria	4 MB Flash de memoria 8 MB SDRAM Lector SD para expansión de memoria (hasta 4 GB)
Puertos	RS-232C (2400 - 115200 bps) Centronics Cliente USB 2.0 (velocidad completa)

Alimentación	Entrada AC: 100-240V fuente de alimentación conmutada universal Salida DC: 24V 3.75A (adaptador externo)
Botones de Operación	1 botón on/off, 1 botón de avance de etiquetas y 1 LED (3 colores)
Sensores	Sensor de intervalo transmisivo (compense 6 mm del borde del transatlántico) Sensor de reflectivo de marca negra (posición ajustable) Sensor de Fin de Cinta Sensor de Cabezal abierto
Fuentes Internas	8 fuentes alfanuméricas de mapa de bits 1 fuente Monotype Image® con fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensed Motor de fuente Monotype® true type
Códigos de Barras	Códigos de Barra 1D Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 Códigos de Barra 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Rotación de Fuente/Código de Barra	0, 90, 180, 270 grados
Lenguaje de Impresora	VnM de Cobra Systems, Inc.™
Tipo de Etiqueta	Continuas, troqueladas, marca negra, plegadas, muesca
Tipo de Etiqueta (Enrollado)	Rebobinado hacia fuera
Ancho de Etiqueta	20 ~ 112 mm (.78" ~ 4.4")
Grosor de Etiqueta	0.06 ~ 0.19 mm (2.3 ~ 7.4mil), max. 150 g/m ²
Diámetro Núcleo de Etiqueta	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")
Longitud de Etiqueta	Min. 10 mm (0.4")
Longitud de Etiqueta (pelador)	25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6")
Longitud de Etiqueta (cortador)	25.4 ~ 2286 mm (1" ~ 90")
Condiciones Ambientales	Operación: 5~40°C (41~104°F), 25~85% sin condensación Almacenaje: -40~60°C (-40~140°F), 10~90% sin condensación
Regulaciones de Seguridad	FCC Clase B, CE Clase B, C-Tick Clase B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC
Medio Ambiente	Cumple con RoHS, WEEE
Accesorios	Windows labeling software CD disk Quick start guide USB cable External universal switching power supply Power cord Eje para etiquetas Ejes (x 2) para la cinta de tinta Núcleo de papel para rebobinado de la cinta
Garantía	Certificado-"Garantía Limitada de por vida" Los detalles de la Garantía Limitada de por vida esta disponible en www.vnmsignmaker.com
Opción de Fabrica	Reloj de tiempo real Tablero principal integrado con Ethernet interno
Opción de Usuario	Teclado con pantalla Escáner de código de barras imagen lineal de largo alcance Stand externo para rollos de etiquetas de 8.4" en conos de 1" o 3" Eje de 3" para etiquetas Modulo Bluetooth