

EZ- Impresión Térmica Directa



Carga fácil de las etiquetas



Mantenimiento simple



Interfaces USB y Serie



Posibilidad de montaje en pared



EZ DT
series

GODEX

Especificaciones impresoras GODEX EZ-DT2 / EZ-DT4

Modelo	EZ-DT2	EZ-DT4
Método de impresión	Térmico directo	
Resolución	203 p.p.p. (8 puntos por mm.)	
Velocidad de impresión	100 mm. por segundo	
CPU	32 bits	
Memoria	8 Mb SDRAM y 4 Mb Flash	
Ancho máx. de impresión	54 mm	108 mm
Ancho máx. de papel	60 mm	118 mm
Longitud de impresión	Mínima 12,7 mm. Máxima 1.727 mm.	
Sensor de papel	Alineado al centro. Detecta espacios entre etiquetas, marcas de color negro y muescas	
Especificaciones del papel	Tipo: en rollo, continuo, tickets Grosor del papel: de 0,06 a 0,20 mm. Diámetro del rollo: 127 mm. Máximo Diámetro del mandril: 25 mm ó 40 mm	
Software suministrado	Qlabel IV. Programa completo en español de diseño de etiquetas. Incluye numerosas prestaciones profesionales, tales como: impresión de variables y números de serie, acceso directo a bases de datos Access y Excel, selección del modo de impresión, definición de varias etiquetas horizontales o verticales, descarga de base de datos a la impresora, etc. DLL / Drivers: Windows NT4.0, 2000, XP, 2003 Server y Vista	
Reloj en tiempo real	Opcional	Incluido
Panel frontal	1 LED tricolor 1 Botón de avance	
Fuentes residentes	11 Fuentes (incluidas OCR A y B), expandibles 8 veces	
Codigos de barras	Código 39, Código 93, Código 128 (conjunto A,B,C), UCC 128, UCC/EAN 128 K-Mart, UCC/EAN 128, UPC A/E (dígito supl.2&5), I 2 de 5, I 2 de 5 con barras portadoras, EAN8 / EAN 13 (dígito supl. 2/5), Codabar, Postnet, EAN 128, DUN 14, Maxicode, HIBC, Plessey, Telepen, FIM, RPS 128, PDF 417, Datamatrix, (QR disponible)	
Descarga de fuentes	Fuentes de mapa de bits de Windows y True Type (Ver. 2.xx)	
Rotación de fuentes y códigos de barras	0°, 90°, 180° y 270°	
Interfaces	USB 2.0 y Serie RS-232 (de 4.800 a 115.200 bps)	
Voltaje	100/240 V. (50/60Hz)	
Dimensiones	Ancho: 100 mm. Alto: 172 mm. Fondo: 218 mm	Ancho: 168 mm. Alto: 166 mm. Fondo: 218 mm
Peso	1,2 Kg.	1,5 Kg.
Opciones	Módulo cortador de papel Módulo despegador de etiquetas Tarjeta Ethernet	

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.


